

KEYPRENE M40 C

Produktbeschreibung:	Schwarzes Masterbatch für TPC-ET
Besondere Eigenschaften:	- RAL 9005 Tiefschwarz
Einsatzgebiet:	<ul style="list-style-type: none">• Spritzguss• Extrusion
Lieferform / Verpackung:	<ul style="list-style-type: none">➢ Granulat (zylinderförmig)➢ 20-kg-Säcke
Dosierung:	ca. 2%
Bemerkung:	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der 2002/95/EG (RoHS).

Eigenschaft	Richtwert
Trägermaterial	TPC-ET
Physikalischer Zustand	fest
Dichte nach DIN EN ISO 1183-1	min. 1,18 / max. 1,38 g/cm ³
Lichtechtheit DIN EN ISO 4892-2	Note 8 blaue Wollskala nach ISO 105 B02 *
Hitzebeständigkeit nach EN 12877/2	Note 5 bei 280°/5 min nach Graumaßstab für ISO 105 A02 *
Migration nach DIN EN 12877	Note 5 Graumaßstab f. Anbluten nach DIN 54002 *
Schwermetalle	frei
Diaryl	frei
Pigmente	Anorganisch
Fertigung	Labormäßig / Großtechnisch abhängig von Auftragsmenge

* Bezogen auf die eingesetzten Pigmente

Die oben genannten Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung des oben genannten Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Beschaffenheiten oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck wird hierdurch nicht begründet und kann aus Angaben nicht abgeleitet werden. Gesetze und Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten.

Polymer-Service PSG GmbH

Beckedorfer Bogen 5

D-21218 Seevetal-Beckedorf

Telefon / Fax

T +49 40/30902-400

T +49 40/30902-420

E-Mail / Internet

info@polymer-service.de

www.polymer-service.de

